

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โต๊ะเก้าอี้เหล็กเซอร์สำหรับห้องเรียนและโต๊ะเก้าอี้สำหรับโรงอาหาร

1. ความเป็นมา

ด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีจำนวนนิสิตเพิ่มมากขึ้นและมีห้องเรียนที่ปรับปรุงเพื่อใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน ซึ่งยังไม่มีโต๊ะเก้าอี้เหล็กเซอร์ภายในห้องเรียน และโต๊ะเก้าอี้สำหรับโรงอาหาร มีไม่เพียงพอต่อการใช้งานและบางส่วนก็ชำรุดแตกหักเสื่อมสภาพจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้เหล็กเซอร์สำหรับห้องเรียนและโต๊ะเก้าอี้สำหรับโรงอาหาร ดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย
- 1.2 เพื่อรองรับการใช้งานของจำนวนนิสิตและบุคลากรที่เพิ่มมากขึ้น
- 1.3 เพื่อเปลี่ยนโต๊ะเก้าอี้โรงอาหารที่ชำรุดแตกหักเสื่อมสภาพออก

3. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 3.7 เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- 3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ส่วนพัฒนากายภาพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- 3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- 3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
- 3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
- 3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
- 3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาซื้อ โดยแนบเอกสารหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองผลงานซื้อ และสำเนาสัญญาซื้อขาย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเป็นสัญญาเดี่ยว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4.1 ชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับห้องเรียน จำนวน 3 ชุด

4.1.1 โต๊ะ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 150 ซม. มีความลึกไม่น้อยกว่า 80 ซม. มีความสูงไม่น้อยกว่า 75 ซม.

4.1.2 แผ่นหน้าโต๊ะ ผลิตจากไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 28 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ปิดขอบด้วยวัสดุพีวีซี หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ลบมุมมน มีกล่องร้อยสายไฟกลมพลาสติกขึ้นรูปไม่น้อยกว่า 2 จุด

4.1.3 แผ่นบังตา ผลิตจากไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ปิดขอบด้วยวัสดุพีวีซี หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.

4.1.4 เหล็กรับท๊อปและบังตา ผลิตจากแผ่นเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. พับด้วยปั๊ม กระตุกเสริมความแข็งแรง พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน

4.1.5 ขาโต๊ะ เป็นเสาตั้งคู่ แผ่นเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. พร้อมเสริมความแข็งแรง เหล็กรับท๊อป ขึ้นส่วนขาเหล็กทั้งหมดนำมาเชื่อมประกอบให้แข็งแรง พ่นสี Epoxy powder coating อบความร้อน และปลายขาสามารถปรับระดับได้

4.1.6 ปุ่มรองขา ผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป สามารถปรับระดับสูง - ต่ำ ได้ไม่น้อยกว่า 3 จุด

4.1.7 ฝาครอบขา ผลิตจากพลาสติก ขึ้นรูปเป็นลอนลูกฟูกหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. มีฝาเปิดด้านบน เพื่อเป็นช่องเปิดให้สายไฟผ่านได้โดยสะดวก และสามารถปรับระดับความกว้างของช่องร้อยสายไฟได้

4.1.8 ฝาปิดเหล็กรับท๊อป ผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป เพื่อความเรียบร้อยและความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

4.1.9 แป้นรางสไลด์ติดใต้โต๊ะ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. ขนาดลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม. และสูงไม่น้อยกว่า 9 ซม.

4.1.10 ถาดคีย์บอร์ด เป็นพลาสติกขึ้นรูป มี ช่องเก็บปากกา - ดินสอ พร้อมทั้งพนักมือ ฐานรอง ทำมาจากโลหะพ่นสี Epoxy powder coating

4.1.11 รางเลื่อน เป็นอลูมิเนียมขึ้นรูป ชูบ Anodized สามารถชักเข้าออกเมื่อเวลาใช้งาน รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 10 กก.

4.1.12 ที่วางซีพียู เป็นเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. พับขึ้นรูป พ่นเคลือบสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อน

4.1.13 เก้าอี้หุ้มด้วยหนังเทียม ขนาดเก้าอี้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 64 ซม. ความลึกไม่น้อยกว่า 68 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 100 ซม.

4.1.14 โครงเก้าอี้เป็นโครงไม้วีเนียร์ยางพารา ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันทั้งที่นั่งและพนักพิง ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม.

4.1.15 เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ำ Polyurethane Foam ตัดแต่งรูปทรงตามแบบของเก้าอี้

4.1.16 ใต้เบาะติดแป้นก้านโยก Tilt Mechanism พร้อมด้วยระบบ Back Lock ปรับความนุ่มนวลในการนั่งด้วยระบบสปริง โดยใช้มือหมุนปรับโยกเอนตามน้ำหนักของผู้ใช้ ปรับความสูง - ต่ำ ด้วยแกนแก๊ส (Gas Lift) สามารถปรับความสูงของเบาะนั่งได้ไม่น้อยกว่า 7 ซม.

4.1.17 ท้าวแขนทำเหล็กตัดโค้งปิดทับด้วยไม้โครงวีเนียร์บุฟองน้ำหุ้มทับด้วยหนังเทียม

4.1.18 ขาเก้าอี้อลูมิเนียม เป็นแบบ 5 แฉกขึ้นรูปขึ้นเดียวขัดผิวเงา ขนาดไม่น้อยกว่า 650 มม.

4.1.19 ล้อเป็นล้อคูโนลอน ขนาดไม่น้อยกว่า 50 มม. สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 25 กก./ล้อ

4.1.20 ก่อนการดำเนินการสั่งทำ ผู้ขายต้องขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ สี และ Shop Drawing ของชุดโต๊ะเก้าอี้ ที่แสดง มิติ ,ขนาด ,และวัสดุ ตามคุณลักษณะ ให้ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ให้ชัดเจนทุกรายการและผู้ขายจะต้องสามารถชี้แจงคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้เพื่อประกอบการพิจารณา

4.1.21 รับประกันสินค้าหากเกิดความเสียหายจากการใช้งานปกติไม่น้อยกว่า 2 ปี

4.2 เก้าอี้เหล็กเซอร์แบบแถว 3 ที่นั่ง จำนวน 33 ชุด

4.2.1 เก้าอี้เหล็กเซอร์ มีขนาดรวมไม่น้อยกว่า กว้าง 73 ซม. ยาว 175 ซม. สูง 77 ซม.

4.2.2 ที่นั่งต้องมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 45 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 53 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 40 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ที่นั่งและพนักพิงทำด้วยไฟเบอร์กลาส ผิวมันเรียบทั้งสองด้าน เคลือบผิวหน้าด้วย Gelcoat Polyester Resin และใยแก้วไฟเบอร์กลาส

4.2.3 แผ่นเลคเซอร์ ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 43 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 11 ซม. ทำด้วยไฟเบอร์กลาสผิวมันเรียบทั้งสองด้านเคลือบผิวหน้าด้วย Gelcoat Polyester Resin มีร่องสำหรับวางปากกา

4.2.4 โครงสร้างพนักพิงหลังเก้าอี้ เสริมความแข็งแรงภายใน จำนวนไม่น้อยกว่า 1 จุด

4.2.5 ก้านเหล็กเซอร์เป็นอลูมิเนียมอัลลอยด์ ขึ้นรูปโดยมีลักษณะเป็นก้านคู่ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 8 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 44 ซม. มีความแข็งแรงสวยงามและมีประกบยึดกับคานเป็นเหล็กขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. สำหรับยึดก้านเลคเซอร์เข้ากับคานเหล็ก พ่นด้วยสี Epoxy powder coating

4.2.6 ส่วนรองรับแผ่นเหล็กเซอร์ และกลไกพับเก็บแผ่นเลคเซอร์เป็นอลูมิเนียมอัลลอยด์ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 19 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 22 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 10 มม. พ่นด้วยสี Epoxy powder coating ผิวเรียบมีลักษณะเป็นฉาก มีเหล็กยึดด้วยสกรูระหว่างแขนและส่วนรองรับแผ่นเหล็กเซอร์ สามารถใช้งานด้วยการหมุนแผ่นเลคเซอร์จากข้างหลังมาข้างหน้า สามารถปรับแต่งความหนืดได้ และกลไกสามารถซ่อมแซมปรับแต่งใหม่ได้ เมื่อหลวมหรือชำรุดจากการใช้งาน

4.2.7 คานรับพื้นนั่งเป็นเหล็กกล่องขนาดไม่น้อยกว่า ยาว 73 มม. กว้าง 36 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. มีเหล็กรองรับเก้าอี้เป็นเหล็กขึ้นรูปขนาดไม่น้อยกว่า 4 มม.

4.2.8 ขาเก้าอี้เป็นอลูมิเนียมอัลลอยด์ ขึ้นรูปผิวเรียบปิดเงารูปทรงตัว T สูงไม่น้อยกว่า 32 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 54 ซม. (ไม่รวมปุ่มปรับระดับ) มีปุ่มปรับระดับเป็นสกรูทึบด้วยไนลอน มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า 52 มม.

4.2.9 วัสดุไฟเบอร์กลาสต้องได้มาตรฐานการผลิต มีเอกสารประกอบและหนังสือรับรองวัสดุ

4.1.10 ก่อนการดำเนินการสั่งทำ ผู้ขายต้องขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ สี และ Shop Drawing ของเก้าอี้เหล็กเซอร์ ที่แสดง มิติ ,ขนาด ,และวัสดุ ตามคุณลักษณะและต้องนำชิ้นงานตัวอย่างอลูมิเนียมอัลลอยด์ ขึ้นรูปก่อนพ่นสีมาแสดงด้วย เพื่อให้ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ให้ชัดเจนทุกรายการและผู้ขายจะต้องสามารถชี้แจงคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้

4.1.11 รับประกันสินค้าหากเกิดความเสียหายจากการใช้งานปกติไม่น้อยกว่า 2 ปี

4.3 เก้าอี้เหล็กเซอร์แบบแถว 5 ที่นั่ง จำนวน 4 ชุด

4.3.1 เก้าอี้เหล็กเซอร์ มีขนาดรวมไม่น้อยกว่า กว้าง 73 ซม. ยาว 300 ซม. สูง 77 ซม.

4.3.2 ที่นั่งมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 45 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 53 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 40 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ที่นั่งและพนักพิงทำด้วยไฟเบอร์กลาส ผิวมันเรียบทั้งสองด้าน เคลือบผิวหน้าด้วย Gelcoat Polyester Resin และใยแก้วไฟเบอร์กลาส

4.3.3 แผ่นเลคเซอร์ ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 43 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 11 ซม. ทำด้วยไฟเบอร์กลาสผิวมันเรียบทั้งสองด้านเคลือบผิวหน้าด้วย Gelcoat Polyester Resin มีร่องสำหรับวางปากกา

4.3.4 โครงสร้างพนักพิงหลังเก้าอี้ เสริมความแข็งแรงภายใน จำนวนไม่น้อยกว่า 1 จุด

4.3.5 ก้านเลคเซอร์เป็นอลูมิเนียมอัลลอยด์ ขึ้นรูปโดยมีลักษณะเป็นก้านคู่ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 8 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 44 ซม. มีความแข็งแรงสวยงามและมีประกบยึดกับคานเป็นเหล็กขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. สำหรับยึดก้านเลคเซอร์เข้ากับคานเหล็ก พ่นด้วยสี Epoxy powder coating

4.3.6 ส่วนรองรับแผ่นเลคเซอร์ และกลไกพับเก็บแผ่นเลคเซอร์เป็นอลูมิเนียมอัลลอยด์ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 19 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 22 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 10 มม. พ่นด้วยสี Epoxy powder coating ผิวเรียบมีลักษณะเป็นฉาก มีเหล็กยึดด้วยสกรูระหว่างแขนและส่วนรองรับแผ่นเลคเซอร์ สามารถใช้งานด้วยการหมุนแผ่นเลคเซอร์จากข้างหลังมาข้างหน้า สามารถปรับแต่งความหนืดได้และกลไกสามารถซ่อมแซมปรับแต่งใหม่ได้ เมื่อหลวมหรือชำรุดจากการใช้งาน

4.3.7 คานรับพื้นนั่งเป็นเหล็กกล่องขนาดไม่น้อยกว่า ยาว 73 มม. กว้าง 36 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. มีเหล็กรองรับเก้าอี้เป็นเหล็กขึ้นรูปขนาดไม่น้อยกว่า 4 มม.

4.3.8 ขาเก้าอี้เป็นอลูมิเนียมอัลลอยด์ ขึ้นรูปผิวเรียบปิดเงารูปทรงตัว T สูงไม่น้อยกว่า 32 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 54 ซม. (ไม่รวมปุ่มปรับระดับ) มีปุ่มปรับระดับเป็นสกรูหุ้มด้วยไนลอน มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า 52 มม.

4.3.9 วัสดุไฟเบอร์กลาสต้องได้มาตรฐานการผลิต มีเอกสารประกอบและหนังสือรับรองวัสดุ

4.3.10 ก่อนการดำเนินการสั่งทำ ผู้ขายต้องขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ สี และ Shop Drawing ของเก้าอี้เลคเซอร์ ที่แสดง มิติ ,ขนาด ,และวัสดุ ตามคุณลักษณะและต้องนำชิ้นงานตัวอย่างอลูมิเนียมอัลลอยด์ ขึ้นรูปก่อนพ่นสีมาแสดงด้วย เพื่อให้ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ให้ชัดเจนทุกรายการและผู้ขายจะต้องสามารถชี้แจงคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้

4.3.11 รับประกันสินค้าหากเกิดความเสียหายจากการใช้งานปกติไม่น้อยกว่า 2 ปี

4.4 โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งยาวชนิด 6 ที่นั่ง จำนวน 45 ชุด

4.4.1 หน้าโต๊ะมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 75 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 161 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 18 มม. วัสดุไฟเบอร์กลาส ขึ้นรูปและเสริมกำลังด้วยไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ชิ้นงานมีความเรียบมันเงาใสไม่ดำน ไม่มีเม็ดสีอื่นเจือปนอยู่ และมีร่องลวดลายเป็นเส้นที่หน้าโต๊ะ

4.4.2 ที่นั่งมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 26 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 161 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 18 มม. วัสดุไฟเบอร์กลาส ขึ้นรูปและเสริมกำลังด้วยไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ผิวชิ้นงานมีความเรียบมันเงาใสไม่ดำนไม่มีเม็ดสีอื่นเจือปนอยู่ ผิวด้านบนโค้งเป็นหลังเต่า และมีร่องลายตามแบบเพิ่มความฝืดเวลานั่ง ไม่บิดงอ ไม่เป็นลอนไม่เป็นคลื่น

4.4.3 โครงสร้างขาเป็นเหล็ก มีเหล็กคานรับม้านั่งเป็นเหล็ก โครงสร้างทั้งหมดพ่นเคลือบสีดำ Epoxy powder coating อบอุ่นด้วยความร้อน

4.4.4 ที่ปลายขาที่มีปุ่มปรับระดับ โครงสร้างขาที่มีความแข็งแรงและสวยงาม


4.4.5 วัสดุไฟเบอร์กลาสต้องได้มาตรฐานการผลิต มีเอกสารประกอบและหนังสือรับรองวัสดุ

4.4.6 ก่อนการดำเนินการสั่งทำ ผู้ขายต้องขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ สี และ Shop Drawing ของโต๊ะอาหาร ที่แสดง มิติ ,ขนาด ,และวัสดุ ตามคุณลักษณะ ให้ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ชัดเจนทุกรายการและผู้ขายจะต้องสามารถชี้แจงคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้

4.4.7 รับประกันสินค้าหากเกิดความเสียหายจากการใช้งานปกติไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. กำหนดส่งมอบงานภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
6. กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอใช้หลักเกณฑ์ราคา

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายอินทนนท์ จันนิลลา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวลลิตา สิงห์ทอง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวอังศดา สวานงาม)