

ข้อกำหนดรายละเอียดจ้างเหมาติดตั้งติดตั้งฟิล์มกรองแสง


1. ยี่ห้อ รุ่น และคุณสมบัติด้านเทคนิคของฟิล์มกรองแสงติดภายในอาคาร
 - 1.1 ฟิล์มกรองแสงชนิดภายในอาคาร ให้ผู้รับจ้างใช้ฟิล์มกรองแสง ยี่ห้อ Lamina หรือ Johnson หรือ x-tra - cole หรือเทียบเท่า
 - 1.2 โรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 9001: 2008
2. คุณสมบัติของฟิล์มกรองแสง
 - 2.1 สีควันบุทรีเข้ม
 - 2.2 มีค่าการลดความร้อนจากแสงแดด (Total solar Energy Rejected) ไม่น้อยกว่า 64 %
 - 2.3 มีค่าแสงส่องผ่าน (Visible Light Transmittance) ไม่เกิน 12 %
 - 2.4 มีค่าการสะท้อนแสงภายนอก (Visible Light Reflectance) ไม่เกิน 30 %
 - 2.5 มีค่าการลดรังสี UV ไม่น้อยกว่า 99 %
3. ฟิล์มกรองแสงรุ่นที่เสนอต้องได้รับการรับรอง ตามสัญญาการใช้ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงใน “โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก” ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน



(นางประภาดา วัชรนาถ)
ประธานกรรมการ



(น.ส.สายใจ ขอบงาม)
กรรมการ



(นางสุราทิพย์ สิริธีสัจธรรม)
กรรมการ