

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ใช้คปรุ่ตู้อัดโน้มีดี แบบผลั๊กเข้าและดึงออกพร้อมติดตั้ง จำนวน 20 Unit


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้


1. รองรับการเปิดประตูแบบสวิงในมุมที่ไม่น้อยกว่า 90 องศา
2. สามารถตั้งค่าหน่วงเวลาการเปิด/ปิดประตูได้ไม่น้อยกว่า 3 วินาที
3. รองรับแรงดึงได้ไม่น้อยกว่า 1200 mm
4. รองรับการติดตั้งได้ทั้งประตูบานเดี่ยว หรือบานคู่
5. รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกได้
6. สามารถใช้งานร่วมกับระบบกลอนล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า
7. รองรับสัญญาณ Fire Alarm เพื่อเปิดประตูฉุกเฉิน
8. มีเซ็นเซอร์การตรวจจับความเคลื่อนไหว จำนวน 20 ชุด ผลิตจากวัสดุ ABS โดยสามารถกำหนดระยะความแรงของ Sensor แบบตั้งค่าได้ รองรับไฟทั้งแบบ DC และ AC ต้องมีการปรับรูปแบบหรือพื้นที่การตรวจจับรอบประตูอัตโนมัติได้แบบ Dip Switch และรองรับการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่นๆได้
9. บริษัทต้องติดตั้งใช้คปรุ่ตู้อัดโน้มีดี แบบผลั๊กเข้าและดึงออกให้สามารถใช้งานได้

เงื่อนไขเฉพาะ

1. รับประกันสินค้าอย่างน้อย 1 ปี
2. บริษัทต้องมีสินค้าและอุปกรณ์สำรองในกรณีที่เครื่องไม่สามารถใช้งานได้

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(ผศ.นพ.ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(น.ส.ปรารธนา กันทอน)

ลงชื่อ  กรรมการ
(น.ส.จันทิพย์ จันทรพงษ์)